Étuve de séchage et stérilisation DRY-BIG

Caractéristiques

- Atteinte de la température et récupération en un minimum de temps
- Avec circulation forcée de l'air
- Régulation et lecture digitale de température et temps.
- Pour températures réglables depuis 40° jusqu'à 250°C. Stabilité ±0,4 °C à 100°. Homogénéité ±2 °C à 100°. Erreur de consigne ±2,5% à la température de travail. Résolution : 1°C.

Référence	Capacité Litres	Haut. / Larg. /Prof. Int.cm	Haut. / Larg. / Prof (Extérieur)cm	Conso. W	Guide porte – étagères	Poids Kg
2002961	216	60x60x60	60x65x55	1200	7	38
2002962	216	60x60x60	60x65x55	1200	7	40
2002971	288	80x60x60	53x81x58	1200	5	46
2002972	288	80x60x60	53x81x58	1200	5	50
Type Armoire						
2003721	400	50x38x40	70x75x65	1600	8	64
2003741	720	50x58x50	70x95x72	2000	8	74

Accessoires

Référence	Libéllé
2000062	Etagère pour étuve DRYBIG 216 Litres et 288 Litres
2000063	Etagère pour étuve Armoire DRYBIG 400 Litres
2000064	Etagère pour étuve Armoire DRYBIG 720 Litres
4120131	Usb adaptateur module au25l + four