

Étuve de séchage et stérilisation DIGITHEAT-TFT

Caractéristiques

- A convection naturelle
- Commande à microprocesseur et écran tactile avec technologie TFT
- Pour températures réglables depuis l'ambiance +5 °C jusqu'à 250 °C.
- Stabilité : $\pm 0,3$ °C, à 150°C. Homogénéité : $\pm 3,25$ °C à 150°C. Erreur de consigne : $\pm 2\%$ à la température de travail. Résolution : 1 °C.

Référence	Capacité Litres	Haut. / Larg. / Prof. Utile cm	Haut. / Larg. / Prof (Extérieur)cm	Conso. W	Guide porte – étagères	Poids Kg
2001251	19	30x25x25	50x60x44	600	5	24
2001252	36	40x30x30	60x65x49	900	7	35
2001253	52	33x47x33	53x82x52	1000	5	44
2001254	80	50x40x40	70x74x59	1200	8	59
2001255	150	50x60x50	70x95x68	2100	8	73

Accessoires

Référence	Libellé
2000011	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 19 Litres
2000012	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 36 Litres et 52 Litres
2000013	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 80 Litres
2000015	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 150 Litres
2000021	Etagère pour étuve à dessiccation 19 Litres
2000022	Etagère pour étuve à dessiccation 36 Litres
2000023	Etagère pour étuve à dessiccation 80 Litres
2000024	Etagère pour étuve à dessiccation 52 Litres
2000025	Etagère pour étuve à dessiccation 150 Litres