



# RAYONNAGES DE SÉCURITÉ



## CONFORMITÉ

- Conformes à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.

## AVANTAGES

- Pour le stockage des produits corrosifs, toxiques, nocifs ou polluants.
- Permet de stocker les produits par catégories, par affinités ou par familles.
- Les fuites éventuelles sont localisées rapidement à leur niveau.
- Bacs de rétention avec rebords assurant un bon maintien des bidons entreposés.
- Visualisation rapide des produits.

## RAYONNAGE EN POLYÉTHYLÈNE HDPE

Pour **PRODUITS À TENDANCE CORROSIVE**

- Haute résistance chimique aux produits corrosifs.
- 5 niveaux de stockage.
- Charge admissible par niveau : 60 kg uniformément répartis.
- Support en polyéthylène haute densité (HDPE).
- Signalisation par symbole normalisé conforme aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

- Bacs de rétention PVC amovibles :
  - Hauteur 30 mm,
  - Extraction aisée pour nettoyage.

## RAYONNAGES EN ACIER

Pour **PRODUITS TOXIQUES, NOCIFS, POLLUANTS...**

- 4 ou 5 niveaux de stockage réglables en hauteur (au pas de 6,25 cm).
- Charge admissible par niveau : 250 kg uniformément répartis.
- Construction robuste en acier, peinture époxy jaune RAL 1004.
- Bacs de rétention amovibles en acier :
  - Peinture époxy grise RAL 7035,
  - Hauteur de 50 mm.
- 2 profondeurs au choix : 390 ou 590 mm

## OPTIONS

- Tapis absorbant
- Niveau supplémentaire pour les modèles acier.

Rayonnages en acier :  
2 profondeurs au choix 390 ou 590 mm

| Référence | Désignation                                        | Dimensions<br>H x L x P (mm) | Capacité de<br>stockage (L) | Capacité de<br>rétention (L) | Nombre<br>de niveaux | Poids<br>(kg) |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| SE0103    | Rayonnage en polyéthylène                          | 1820 x 900 x 450             | 120                         | 60                           | 5                    | 35            |
| SE0097    | Rayonnage en acier                                 | 2000 x 1030 x 390            | 180                         | 90                           | 5                    | 50            |
| SE0098    | Rayonnage en acier, élément de départ prof. 390 mm | 2000 x 1030 x 390            | 144                         | 72                           | 4                    | 45            |
| SE0099    | Élément suivant profondeur 390 mm                  | 2000 x 1000 x 390            | 144                         | 72                           | 4                    | 43            |
| SE0100    | Rayonnage en acier                                 | 2000 x 1030 x 590            | 270                         | 135                          | 5                    | 75            |
| SE0101    | Rayonnage en acier, élément de départ prof. 590 mm | 2000 x 1030 x 590            | 216                         | 108                          | 4                    | 65            |
| SE0102    | Élément suivant profondeur 590 mm                  | 2000 x 1000 x 590            | 216                         | 108                          | 4                    | 63            |
| SE0104    | Niveau supplémentaire pour RRA40, RRA404, RRA404ES | 50 x 940 x 390               | 36                          | 18                           | -                    | 10            |
| SE0105    | Niveau supplémentaire pour RRA60, RRA604, RRA604ES | 50 x 940 x 590               | 54                          | 27                           | -                    | 13            |