

REF : 14218

- Unité d'extraction HF.EA.8677.
- pour toutes les armoires
- pour le montage sur l'armoire
- tôle d'acier revêtement époxy
- conforme CE
- antidéflagrant, marquage ATEX : CE EX II 3/- G Ex c IIC T4
- installation dans la zone d'explosion : en dehors de la zone EX
- extraction de la zone d'explosion : Zone EX 2
- L x P x H (mm) : 200 x 400 x 200

**REF : 24315**

- Module d'extraction HF.EA.23866
- pour les armoires de sécurité sous paillasse
- pour le montage mural
- pour montage mural
- tôle d'acier revêtement époxy
- avec contrôle du débit d'air
- conforme CE
- antidéflagrant, marquage ATEX : CE EX II 3/- G Ex c IIC T4
- installation dans la zone d'explosion : en dehors de la zone EX
- extraction de la zone d'explosion : Zone EX 2
- L x P x H (mm) : 400 x 200 x 340

**REF : 25099**

- Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30*
- pour toutes les armoires
- pour le montage sur l'armoire
- tôle d'acier revêtement époxy
- avec contrôle du débit d'air contact sec pour alarme extérieure
- avec contrôle du filtre
- type de filtre : charbon actif
- conforme CE
- antidéflagrant, marquage ATEX : CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- installation dans la zone d'explosion : en dehors de la zone EX
- extraction de la zone d'explosion : Zone EX 2
- L x P x H (mm) : 305 x 555 x 210

