



Dimensions	
Largeur extérieure	1202,00 mm
Profondeur intérieure	519,00 mm
Hauteur extérieure	1968,00 mm
Largeur intérieure	532,00 mm
Profondeur extérieure	599,00 mm
Hauteur intérieur	1691,00 mm
Les dimensions intérieures utiles neuvent différer selor	la configuration intérioure

	0
Poids / Masse	
Poids armoire vide	345 Kgs
Charge répartie	492,00 kg/m²
Charge maximale	600 Kgs
Ventilation	
Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	9 m³/h
Pression différentielle 10x	5 Pa
Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair

Informations générales	
Compartiment de gauche	compartiment pour le stockage de liquides inflammables
Compartiment de droite	compartiment pour le stockage de matières cor- rosives, non inflammables
Profondeur avec portes ouvertes	1155 mm
Numéro des douanes	94032080















Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail

Fonction / construction:

- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- Pratique et sûr : 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre



RAL 7035

gris clair

Surface du corps

Code de couleur de la porte / du tiroir

Couleur de la porte / du tiroir

Surface de la porte / du tiroir

Vue de face Vue latérale







