



Dimensions	
Largeur extérieure	1398,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	1245,00 mm
Profondeur intérieure	400,00 mm
Hauteur intérieur	1858,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la c	configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	690 Kgs
Charge répartie	571,00 kg/m²
Charge maximale	600 Kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	9 m³/h
Renouvellement d'air 120 fois	111 m³/h

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1337 mm
bouteilles de gaz de 50 litres	4 pièce
Numéro des douanes	94032080











Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 Modèle G90.205.140, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres ou 8 bouteilles de gaz de 10 litres

Fonction / construction:

- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Installation facile de raccords et tuyaux : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- Ventilation: conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- Testé et certifié : suivant les principes rigoureux de GS

Équipements intérieurs disponibles:

- Maintien de bouteille installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur confort complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Équipement intérieur standard complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)















