

Autoclaves pour stérilisation "Presoclave PLUS" 50, 80 et 150

REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS AVEC LECTURE DIGITALE ET PURGE ATMOSPHERIQUE.
 POUR TEMPERATURES DE 115 °C JUSQU'À 134 °C (0,62 A 2 BAR).
 CONFORME AUX DIRECTIVES DES APPAREILS A PRESSION.
 MODELE VERTICAL. CAPACITES: 50, 80 ET 150 LITRES.

SÉCURITÉ:

SOUPEPE DE SÉCURITÉ: PREVIENT QUAND LA PRESSION DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE.
PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ: DECONNECTE LES ELEMENTS CHAUFFANTS EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE PRESSION.
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ: CAS D'EXCES DE TEMPERATURE OU MANQUE D'EAU DANS LE RESERVOIR DE L'AUTOCLAVE.
DISPOSITIFS DE SECURITE DU COUVERCLE: LE COUVERCLE NE PEUT ETRE OUVERT SI LA CHAMBRE EST SOUS PRESSION.
 ENVELOPPE DE PROTECTION THERMIQUE DU COUVERCLE.

Une alternative économique. Semi-automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox.
 Élément chauffant en acier inox. spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
 Processus d'enregistrement et de téléchargement via USB
 Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox.
 Purge atmosphérique automatique.
 Port de sonde externe latéral (sauf autoclave 150 litres).
 10 programmes configurables par l'utilisateur.

PANNEAU DE COMMANDES



1. Écran tactile TFT avec boutons-poussoirs virtuels.
2. Manomètre.
3. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle.

MODÈLES	Code	Capacité litres	Ø Haut. (utile cm)	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur cm)	Consom. W	Poids Kg
PRESOCLAVE III 50	4001770	50	30 70	117 48 62	3000	75
PRESOCLAVE III 80	4001771	80	40 62	119 58 72	3600	100
PRESOCLAVE II 150	*4001772	150	50 70	118 80 95	7500	225

Livré sans paniers et sans tambours.* Le code 4001772, du à sa consommation, se fabrique pour un courant triphasique à 230V ou 400V, à spécifier lors de votre commande.

ACCESSOIRES: Paniers en fil et tambours en acier inox. AISI 304.

Pour Presoclave PLUS III 50, Code: 4001770 .
 Capacité, 3 paniers Ø 25,5 et 20 cm.haut. Code: **1000495**
 Pour Presoclave PLUS III 80, Code: 4001771.
 Capacité, 2 paniers Ø 36 et 28 cm. haut. Code: **1000496**
 Pour Presoclave PLUS II 150, Code: 4001772.
 Capacité, 2 paniers Ø 44 y 22 cm haut. Code: **1000780**
 Pour Presoclave PLUS III 50, Code: 4001770 .
 Capacité, 3 tambours Ø 25 et 18 cm. haut. Code: **1002418**
 Pour Presoclave PLUS III 80, Code: 4001771.
 Capacité, 2 tambours Ø 35 et 27 cm. haut. Code: **1002419**
Détergent Bio-Sel et Distillateur d'eau spécial pour autoclaves. (Voir page 63).
Purger microfiltre. Code. **4001221**
Grue de chargement et de déchargement. Code: **1002426** (voir page 61).



NOUVEAU

USB



PARTIE ARRIÈRE

1. Soupape de sécurité.
2. Cable d'alimentation électrique.
3. Thermostat de sécurité.
4. Sortie de vapeur et sortie de drainage.
5. Connecteur USB.

COMPLEMENT qui doit être installer à l'usine.

Sonde Pt100 pour lecture de temperature. Code **4001219** (voir page 63).

Imprimante sur papier continu avec indication de programme, température, pression, temps et phase. Code **4002417**