

K 2630 X
K 3130 X
K 3730 X
K 4330 X



K 2630X



K 3730X



K 4330X

CONSTRUCTION

- Refroidissement ventilé +3°/+8°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Porte avec sens d'ouverture réversible et poignée à dépression pour faciliter les ouvertures
- Éclairage LED
- Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant
- Équipés de tablettes verre réglables en hauteur

OPTIONS

- OP 1 : serrure

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec écran tactile digital, alarmes porte et température sur modèles K3730 X et K4330X
- Régulation électronique avec affichage LCD sur modèles K2630X et K3130X
- Fonction SuperCool
- Fluide R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +43C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	K 2630 X	K 3130 X	K 3730 X	K 4330 X
Volume brut/utile (l.)	259/248	309/297	358/342	405/390
Température*	+3°/+8°C			
Refroidissement	ventilé			
Dégivrage	automatique			
Évaporateur	vertical			
Condenseur	statique		ventilé	
Fluide	R-600a			
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	110	150	130
Consommation électrique (kWh/24h)	0,28	0,3	0,2	0,21
Dégagement calorifique (W/h)	180	198	270	234
Classe climatique	+10° à +43°C			
Niveau sonore dB (A)	40	39	37	37
Équipement				
Tablettes verre (nombre)	5	6	6	6
Dimensions / Poids				
Appareil (lpxh) (mm)	600x630x1250	600x630x1447	600x665x1650	600x665x1850
Emballage (lpxh) (mm)	617x711x1318	617x711x1515	615x709x1714	615x751x1927
Poids brut/net (kg)	55/52	64/60	74/70	80/76

* Appareils non qualifiables.