

Flacon DURAN® à col large



ISO
4796-2

Trace
Code

A
121 °C

USP
Standard

Liaison étanche verre-verre grâce au rodage précis. Comprenant uniquement des composants en verre, ces flacons conviennent pour l'entreposage de produits agressifs susceptibles de détériorer les éléments en matière plastique.

Exemple d'applications : conservation de poudres.

N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
Col avec rodage normalisé et bouchon RIN en verre à tête plate						
2118517	50	24/20	44	79		10
2118524	100	29/22	52	97		10
2118536	250	34/35	70	133		10
2118544	500	45/40	86	163		10
2118554	1000	60/46	107	201		10
2118563	2000	60/46	133	247		10
2118573	5000	85/55	182	358	Pas de norme	1
2118586	10000	85/55	229	443	Pas de norme	1
2118591	20000	85/55	290	570	Pas de norme	1
Col avec rodage normalisé						
2118417	50	24/20	44	79		10
2118424	100	29/22	52	97		10
2118436	250	34/35	70	133		10
2118444	500	45/40	86	163		10
2118454	1000	60/46	107	201		10
2118463	2000	60/46	133	247		10
2118473	5000	85/55	182	358	Pas de norme	1
2118486	10000	85/55	229	443	Pas de norme	1
2118491	20000	85/55	290	570	Pas de norme	1