

Liaison étanche verre-verre grâce au rodage précis. Uniquement des composants en verre, conçus donc pour l'entreposage de produits agressifs susceptibles de détériorer les éléments en matière plastique.

Exemple d'applications : conservation de liquides.

N° de	Capacité	Col	d (de)	h	Remarque	Unité
commande	(ml)			(mm)		d'emballage
Col avec rodage normalisé et bouchon RIN en verre à tête plate						
2116508	10	10/19	28	52	Non conforme aux dimensions ISO.	10
2116514	25	12/21	36	64		10
2116517	50	14/15	42	80		10
2116524	100	14/15	52	96		10
2116536	250	19/26	70	130		10
2116544	500	24/29	86	164		10
2116554	1 000	29/32	107	200		10
2116563	2 000	29/32	134	248		10
2116573	5 000	45/40	182	323		1
2116586	10 000	60/46	227	398		1
2116591	20 000	60/46	288	492		1
Col avec rodage normalisé						
2116408	10	10/19	28	52		10
2116414	25	12/21	36	64		10
2116417	50	14/15	42	80		10
2116424	100	14/15	52	96		10
2116436	250	19/26	70	130		10
2116444	500	24/29	86	164		10
2116454	1 000	29/32	107	200		10
2116463	2 000	29/32	134	248		10
2116473	5 000	45/40	182	323		1
2116486	10 000	60/46	227	398		1
2116491	20 000	60/46	288	492		1

Flacon DURAN® à col étroit











