

Thermostat à immersion avec régulateur digitale "Digiterm S-150"

TEMPÉRATURE RÉGLABLE D'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 150 °C.

Haute précision en

SÉCURITÉ : NORME DIN 12876 1.

1. THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE AVEC REARMEMENT MANUEL. - 2. FLOTTEUR DE NIVEAU BAS DU LIQUIDE.

CARACTÉRISTIQUES

Volume maximal à température limite: 20 litres.

Fixation à la cuvette au moyen d'une noix postérieure ou d'un support extensible fourni comme accessoire.

Profondeur minimale de fixation à la cuvette: 14 cm.

Connexion arrière pour sonde PT 100 supplémentaire. Sélection automatique.

Serpentin de refroidissement.

PANNEAU DE COMANDES

1. Display indicateur de température de consigne.
2. Display indicateur de la température/temps du bain.
3. Bouton "SET".
4. Bouton pour augmenter/diminuer la valeur du paramètre.
5. Bouton "START/STOP".



NOUVEAU
DESIG

REGULATION
SYSTEM
A

MODÈLES	Code	Plage de rég. °C	Stabilité °C	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Pompe Pression / Débit H ₂ O	Consom. W	Poids Kg
DIGITERM 100	3000543	Depuis l'amb.+5 jusqu'à 150	±0,1	28 18 19	150 mbar-12 l/min.	2000	3,9

