

## Ultra thermostat de circulation Ultraterm-TFT-200"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES  
DEPUIS L'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 200 °C.

### SÉCURITÉ:

NORME DIN 12876.

THERMOSTAT DE SECURITE DE SURCHAUFFE REGLABLE, AVEC  
REARMEMENT MANUEL. FLOTTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE.

### CARACTÉRISTIQUES

Volume maximal à température limite: 8 litres.

Partie supérieure et couvercle en acier inox. AISI 304, cuvette intérieure estampée en acier inox. AISI 304.

Pompe de circulation pour agitation et circulation externe, avec entrée et sortie du liquide par la partie latérale, avec raccords de connexion.

Serpentin de refroidissement pour réglage aux températures ambiantes.

**Sortie RS-232, USB et Ethernet.**

Robinet de vidange incorporé.



### MODÈLE

Code	Capacité litres	Plage de rég. °C	Stabilité °C	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Pompe Pression / Débit H.0	Consom. W	Poids Kg
<b>3000545</b>	8	Depuis l'amb.+5 jusqu'à 200	a 100 °C ±0,1	15 20 14	36 28 36	150 mbar-12 l/min	2060	9,5
		Avec réfrigération externe de -20 jusqu'à 200	a 200 °C ±0,1					

