FICHE TECHNIQUE

CHAUFFE BALLON

Série : CMUV

Chauffe-ballons large volumes - Série CMUV
Enveloppe extérieure métallique

Les chauffe-ballons de la série CMUV possèdent les mêmes caractéristiques techniques que la ceux de la série CMU complétés des éléments qui lui sont propres. En effet, la forme en V de la calotte chauffante permet à la série CMUV d'accueillir des ballons et flacons à fond rond ainsi que des flacons en forme de poire tels que des ampoules à décanter dans d'importants volumes.

Pour assurer un chauffage optimal, la série CMUV est équipée de trois zones de chauffe indépendante l'une de l'autre et situées en haut, au milieu et en bas de l'appareil.

Principales caractéristiques

- Ouverture de la calotte chauffante à 60°C pour flacons en forme de poire
- Accueil de ballons et flacons à fond rond de larges volumes
- Capacité : 10 litres à 22 litres
- Chauffage complet assuré par 3 zones de chauffe contrôlées indépendamment par trois régulateurs intégrés (zones de chauffe : haut, milieu, bas)
- Protection anti-éclaboussures pour prévenir tout risque de choc électrique
- Transfert de chaleur optimal assuré par un élément chauffant spiralé
- Calotte chauffante remplaçable
- Température maximale : 450°C
- Régulateur d'énergie intégré
- Voyants lumineux indicateurs de l'alimentation et du chauffage
- Boîtier robuste en aluminium. Facile d'entretien.
- Boîtier "froid au toucher" même en fonctionnement.
- Pieds antidérapants et 3 pinces de soutien

Caractéristiques techniques

Modèles CMUV	CMUV10, CMUV12	CMUV22
Capacité	10 - 12 litres	20 - 22 litres
Nombre de zones de chauffe	3 (Haut, milieu et bas)	3 (Haut, milieu et bas)
Température maximale	450°C	450°C
Dimensions (d x L x H), mm	485 x 485 x 300	485 x 485 x 300
Poids d'expédition, kg	6	8,5